

SEC БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ RACK МОНТАЖА

Импульсные блоки питания SAMLEX позволяют минимизировать потери мощности. Представленный ряд высокоэффективных блоков питания имеет компактные размеры и небольшой вес. Блоки питания предлагаются в разнообразных конфигурациях, что позволяет наиболее полно соответствовать спецификациям потребителей. Применение передовых импульсных технологий позволяет использовать эти небольшие бесшумные блоки для установки в наиболее чувствительных устройствах и системах. Предлагаемые модели соответствуют самым высоким стандартам и гарантируют годы безотказной работы.



10 / 23 / 30 / Amps

Особенности

- Импульсные блоки питания
- Высокая эффективность и надежность
- Малые габариты и вес

Применение

- Питание базовых радиостанций
- Коммуникационные системы
- Монтирование в RACK стойки

Модель	SEC1212R1	SEC1212R2	SEC1223R1	SEC1223R2	SEC1235R1	SEC1235R2
ВХОД НАПРЯЖЕНИЕ	230Vac, 50Hz	230Vac, 50Hz	230Vac, 50Hz	230Vac, 50Hz	230Vac, 50Hz	230Vac, 50Hz
ВЫХОД НАПРЯЖЕНИЕ	13,8Vdc	13,8Vdc	13,8Vdc	13,8Vdc	13,8Vdc	13,8Vdc
ПУЛЬСАЦИЯ	<120Mv	<120Mv	<150Mv	<150Mv	<150Mv	<150Mv
ШУМ	пик	пик	пик	пик	пик	пик
НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	10 A	10 A x 2	23 A	23 A x 2	30 A	30 A x 2
МАКС. НАГРУЗКА	14 A	14 A x 2	25 A	25 A x 2	35 A	35 A x 2
ОХЛАЖДЕНИЕ	БЕЗ ОБДУВА	БЕЗ ОБДУВА	Система автоматического обдува	Система автоматического обдува	Система автоматического обдува	Система автоматического обдува
ЗАЩИТА:						
КЗ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
ПЕРЕГРУЗКА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
ПЕРЕПлюсовка	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
ПЕРЕГРЕВ	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:						
АС Вход	СЪЕМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ С ЕВРО ВИЛКОЙ					
ДС Выход	ВИНТОВЫЕ 5ММ ЗАЖИМЫ					
Размеры (Д*Ш*В) см	19 x 48,4 x 8,8					
Вес, кг	3	4,20	3	4,20	3,5	5
Стандарты	EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 60950					
Гарантия	2 года					